

LT-UP

- Touche double encastrable destinée au montage sur boîtier d'encastrement
- Avec détrompeur d'inversion et verrouillage électrique
- Unipolaire avec position neutre
- Capacité de charge des contacts 10 A / 250 V AC
- Fixation par vis ou griffes
- Blanc-crème, **sans cadre**



LT-UP-K

- Interrupteur rotatif à manette encastrable destiné au montage sur boîtier d'encastrement
- Transformable en touche avec inhibiteur inclus
- Bipolaire avec position neutre
- Capacité de charge des contacts 10 A / 250 V AC
- Fixation par vis ou griffes
- Blanc-crème, **sans cadre**



LT-UP-S

- Touche à clé encastrable destinée au montage sur boîtier d'encastrement
- Unipolaire avec position neutre
- Capacité de charge des contacts 10 A / 250 V AC
- Commande via demi-cylindre profilé **PHZ** (accessoire)
- Fixation par vis ou griffes
- Blanc-crème, **sans cadre**



Accessoires

PHZ:

- Demi-cylindre profilé destiné à commander l'interrupteur à clé du type **LT-AP-S** ou **LT-UP-S**
- Serrure identique
- Enlèvement de clé à position centrale
- Fourniture avec 3 clés



LT 2-UP-A

- Touche encastrable destinée au montage sur boîtier d'encastrement
- Affichage de position OUVERT (bleu)
- Pour raccordement aux centrales / commandes EFC **RWZ 1, RWZ 2f, RWZ 4d, RWZ 5e, RWD 1, RWD 2, AEZ**
- Capacité de charge des contacts 24 V DC / 40 mA
- Fixation par vis
- Blanc-crème, **sans cadre**



AU

- Affichage encastrable destiné au montage sur boîtier d'encastrement
- Culot à vis E10
- Pour ampoules jusqu'à 250 V AC / 3 W
- Fixation par vis ou griffes
- Blanc-crème, affichage rouge, **sans cadre**



AU-24:

- Avec ampoule LED 24 V AC/DC
- Consommation de courant env. 20 mA

AU-230:

- Avec ampoule LED 230 V AC
- Consommation de courant env. 3 mA

RU-E

- Cadre simple, blanc-crème
- Convenant à toutes les touches de ventilation des séries **LT-UP**, **LT 2-UP** et aux affichages **AU**




RU-D

- Cadre deux logements, blanc-crème
- Convenant à toutes les touches de ventilation des séries **LT-UP**, **LT 2-UP** et aux affichages **AU**



GA-E

- Boîtier simple, blanc-crème
- Destiné au montage en saillie des touches de ventilation des séries **LT-UP**, **LT 2-UP** et des affichages **AU**



GA-D

- Boîtier double, blanc-crème
- Destiné au montage en saillie des touches de ventilation des séries **LT-UP**, **LT 2-UP** et des affichages **AU**

